



## EQUIPO EMERGENCIA LED IP65, 2X5,5W, 6.500K

### DESCRIPCIÓN


El Equipo de Emergencia led IP65, se encuentra certificado bajo la Normativa Internacional IEC 60598, lo que asegura su excelente calidad y seguridad en el producto. Accionamiento automático ante cortes de energía, gracias a su Batería 12V/2800 mAh Ni-Cad Battery de libre de mantención, cuerpo fabricado en termoplástico resistente al alto impacto, auto extinguido, resistente a cualquier tipo de ambiente con su grado de protección IP65, focos direccionales 2x5.5W, indicador de carga color verde, botón de prueba (TEST), montaje rápido y sencillo a muro.



Encendido  
Instantáneo




Tensión  
Nominal (V)



Tipo de LED  
SMD 2835



IP20



Clase II



Autonomía  
≥120 min

### ■ Propiedades

- Accionamiento automático ante cortes de energía
- Batería de libre mantención
- Cuerpo fabricación en termoplástico
- Dos focos ajustables y dirigibles, para su mejor distribución de la luz
- Indicador de carga verde botón de prueba (TEST)
- Montaje rápido y sencillo a muro

### ■ Aplicaciones

- Instalación en interior y exterior
- Iluminación de pasillos, escaleras y zonas de emergencia
- Bodegas, faenas, estacionamientos, taller, hospitales, patios y otros

### DATOS TÉCNICOS

Código	1810040
Estándar	IEC 60598
Modelo	KE-2921
Tipo de Led	2X28 PC SMD 2835
Potencia (W)	11W
Tensión Nominal (V)	100 -240V
Frecuencia (Hz)	50Hz
Corriente (A)	0,02
Temperatura de color	6500°K
CRI	80Ra
Flujo Luminoso (lm)	600
Grado de protección	IP65
Tiempo de Carga	24 Horas
Tiempo de descarga	≥120 min
Batería	12V/2,800mAh Niquel Cadmio
Prensa estopa	PG13
Clase	II
Material	ABS+PMMA

Nota: Mensualmente si no ha habido corte de energía, desconecte el equipo por 15 minutos. Semestralmente, la desconexión debe ser hasta agotar la carga y volver a cargar.

### CLASIFICACIÓN

Tipo	Mod	Dispositivo				Duración
X	0	A	E	*	*	120

### DIMENSIONES

