



AC 1000V 19
IEC 60900

TENSIÓN AISLAMIENTO 1.000V

INDUSTRIAL / ATORNILLADORES

DESCRIPCIÓN

Los atornilladores aislados LEXO con punta paleta y cruz, poseen un diseño ergonómico y empuñadura antideslizante, que facilita un mejor agarre de la herramienta y entrega una transmisión óptima de la fuerza, lo cual permite aumentar la comodidad y la ergonomía; el agujero en el mango permite apalancar la herramienta. Cumplen con la normativa IEC 60900.

USO

- Instaladores eléctricos
- Redes de alta tensión (1.000V)
- Instalación y reparación de alumbrado
- Estaciones y subestaciones eléctricas
- Industrias

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Dimensiones				Tipo	Tensión de Aislación (V)	Peso (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
3125130	ATORNILLADOR CORTO PALETA LEXO 1KV 4X100MM	4	100	91	29		1000	0,070
3125140	ATORNILLADOR CORTO PALETA LEXO 1KV 5,5X125MM	5,5	125	103	32		1000	0,105
3125150	ATORNILLADOR CORTO PALETA LEXO 1KV 6,5X125MM	6,5	150	103	32		1000	0,125
3125160	ATORNILLADOR CORTO CRUZ LEXO 1KV 1X80MM	PH1	80	90	32		1000	0,070
3125170	ATORNILLADOR CORTO CRUZ LEXO 1KV 2X100MM	PH2	100	103	32		1000	0,105
3125180	ATORNILLADOR CORTO CRUZ LEXO 1KV 3X150MM	PH3	150	113	35		1000	0,170

DIMENSIONES

