



CANALIZACIÓN / TUBO RIGIDO LIBRE DE HALOGENO

DESCRIPCIÓN

- Tubo Conductor Rígido Libre de Halógeno, adecuado para cargas mecánicas ligeras. Auto extingüible; retardante de llama.

APLICACIONES

- Instalaciones interiores residenciales.
- Canalizaciones de cables en Edificios, Hospitales, Colegios, Ferrocarriles subterráneos, entre otros.
- Posibilidad de configurar redes con accesorios de conexión y soporte.
- Instalaciones montadas en pared, embutidas y ocultas, fija en superficies sobrepuestas, pre embutidas en loza o embebidas en hormigón, montajes al aire, encerrado en concreto.

ESTANDAR DE APLICACIÓN


- IEC 61386-1: 2008-02 / IEC 61386-23:2002-02 / IEC 60754-1 e IEC 60754-2

Las tuberías se encuentran certificadas bajo las normas IEC y cumple con los requerimientos del nuevo reglamento técnico de baja tensión eléctrica (RTIC)

PROPIEDADES

- Resistencia a la compresión: Clase 4
- Resistencia al impacto: Clase 5
- Límite de temperatura mínima: Clase 2
- Límite máximo de temperatura: Clase 2
- Rigidez dieléctrica: 2 kv / 15 min.
- Resistencia de aislamiento: > 100 (Mohm)

DIMENSIONES					
CODIGO	TIPO (mm)	MODELO	EXTØ (mm) / INTØ (mm)	COLOR	LARGO (M)
2493216	16	KSR16HV	16,0 / 13,5	GRIS	3
2493220	20	KSR20HV	20,0 / 17,3	GRIS	3
2493225	25	KSR25HV	25,0 / 22,1	GRIS	3
2493232	32	KSR32HV	32,0 / 28,9	GRIS	3
2493240	40	KSR40HV	40,0 / 36,6	GRIS	3



IEC			
4522	4	5	2 (-5°)/ 2 (+90°)