



DATOS TECNICOS

Estandar	: IEC 62094-1
Código	: 5398302
Descripción	: Luz piloto roja medio módulo riel DIN
Modelo	: KER-1L
Color led	: ROJO
Corriente de operación	: <20mA
Sección nominal	: 6mm ²
Tensión nominal (V)	: 230V
Número de polos	: 1/2P (9mm)
Indicador de fase	: 1 FASE
Frecuencia	: 50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	: -5°C a +40°C
Índice de protección (IP)	: IP20
Torque	: 0,8N.m
Humedad relativa	: ≤95%
Montaje	: Riel DIN 35mm

LUZ PILOTO ROJA MEDIO MÓDULO RIEL DIN

DESCRIPCIÓN

• Dispositivo indicador luminoso diseñado para señalar estados eléctricos en tableros de control, distribución o automatización. Su montaje rápido sobre riel DIN facilita la instalación y mantenimiento en entornos industriales y residenciales.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED de alta eficiencia, color rojo, señalización clara y visible.
- 1/2 polo, optimizado para aplicaciones monofásicas.
- Montaje rápido y seguro en riel DIN estándar de 35mm.
- Bajo consumo energético y larga vida útil del LED.
- Diseño compacto que permite una integración sencilla y estética.

USO Y APLICACIÓN

- Indicación visual del estado de funcionamiento de un circuito eléctrico, permitiendo al operador identificar rápidamente condiciones de encendido, falla o alarma en las instalaciones electricas.