



CARACTERÍSTICAS

- Reflector con sensor de movimiento 180° regulable en tiempo, sensibilidad y nivel de iluminación
- Reflector con cuerpo de aluminio termo esmaltado de alta resistencia
- Vidrio templado transparente
- Diseño compacto
- Fácil de instalar y transportar
- Barra omega ensanchada y engrosada, fija el reflector de forma firme y confiable al lugar de instalación
- Instalación a muro

APLICACIONES

- Uso interior y exterior.

REFLECTOR LED CON SENSOR

- Reflector LED con sensor de movimiento incorporado, que al detectar presencia, enciende el reflector; en ausencia de personas, lo apaga, contribuyendo con ello al ahorro de energía.

Con carcasa impermeable, ideal para ser utilizado en ambientes adversos.

Diseño compacto. Cuenta con una profundidad reducida. Incorpora un radiador que garantiza una óptima disipación de calor evitando la pérdida de potencia de la luz.

LED de alto brillo que aumenta su rendimiento. Se adapta a cualquier instalación interior y exterior.

ESPECIFICACIONES

- Estándar: IEC 60598
- Tipo de LED: SMD2835
- Índice de protección: IP66
- Grado de resistencia al golpe: IK08
- Clase: I
- Angulo del haz: 120°
- Eficiencia lumínica: 90 (lm/W)
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): 70
- Factor de potencia: >0.90
- Temperatura de trabajo: -40°C a +50°C
- Frecuencia: 50Hz
- Dimerizable: NO
- Vida útil: 20.000 horas

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Color	Dimensiones (mm)			
								A	B	C	.C1
1605563	Reflector LED 10W con sensor negro 6500K	KS-KS	10	180-240	6500	900		105	132	45	
1606163	Reflector LED 10W con sensor blanco 6500K										
1605566	Reflector LED 20W con sensor negro 6500K		20			1.800		130	150	45	
1606166	Reflector LED 20W con sensor blanco 6500K										
1605569	Reflector LED 30W con sensor negro 6500K		30			2.700		165	170	45	
1606169	Reflector LED 30W con sensor blanco 6500K										
1605571	Reflector LED 50W con sensor negro 6500K		50			4.500		210	202	45	
1606170	Reflector LED 50W con sensor blanco 6500K										

DIMENSIONES

