

TUERCA BUSHING

La tuerca bushing está fabricada en fundición de zinc, un elemento no inflamable que soporta muy bien la exposición a diferentes condiciones ambientales, ofreciendo una protección contra la corrosión.

Permite instalación subterránea o a la intemperie.

APLICACIONES

- Se utilizan junto con la contratuerca para unir los tubos metálicos IMC o RIGIDOS a una caja o gabinete.
- Destinada a uniones y terminaciones en canalizaciones de acero.
- Conectan las tuberías con extensiones o cajas metálicas.
- Permite unir una tubería metálica con una caja o caja empalme
- Los conectores están listados para su uso en ubicaciones húmedas
- Material de zinc.

Código	Descripción	Modelo	Dimensiones (mm)			Peso (g)
			A	B	C	
2465020	Tuerca bushing ECB 20mm	ECB20	21,8	26	10,7	z8,9
2465025	Tuerca bushing ECB 25mm	ECB25	27	30,7	10,9	10,2
2465032	Tuerca bushing ECB 32mm	ECB32	33,9	37,8	12,6	15
2465040	Tuerca bushing ECB 40mm	ECB40	41,8	45,9	14,7	26,2
2465250	Tuerca bushing ECB 50mm	ECB50	52	55,8	14,8	34,8
2465260	Tuerca bushing ECB 63mm	ECB63	65,6	70,8	16,3	48

