



PROTECCIONES ELÉCTRICAS / CINTA VINILICA LEXO AUTO EXTINGUIBLE

DESCRIPCIÓN

La **Cinta Vinilica LEXO Auto Extinguible** es utilizada como aislación primaria (hasta 600V), recubrimiento de chaqueta en uniones de baja y media tensión, empalmes de hilos y cables eléctricos.

Es capaz de resistir ambientes de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes, filtro UV. Está elaborada en material de PVC y uno de los lados de la cinta está impregnado con adhesivo sensible a la presión con una excelente adherencia.

APLICACIONES

Instalaciones domiciliarias e industriales

PROPIEDADES

Características	Información técnica Lexo
Material	Cintas eléctricas de vinilo
Longitud (métrico)	5M - 10M - 20M
Ancho de Cinta (mm)	19mm
Espesor de la cinta (mm)	0.13mm
Adhesion to Steel	2.9N/cm
Rango de voltaje	600 V
Capacidad dieléctrica	800V
Elongación	201,7
Alargamiento a la rotura	201,70%
Rango de Temperatura de operación (°C)	0 ° C to 105 ° C
Resistente a UV	SI
Autoextinguible	SI
Retardante a la llama	SI

DATOS TÉCNICOS

Código:	Color	Tamaño	Díametro
3210505	Negro	19 MM X 5MTS	52.3 MM
3210530	Negro	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210540	Rojo	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210550	Azul	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210560	Verde	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210570	Blanco	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210580	Amarillo	19 MM X 10 MTS	58.5 MM
3210620	Negro	19 MM X 20 MTS	70 MM
3210622	Rojo	19 MM X 20 MTS	70 MM
3210624	Azul	19 MM X 20 MTS	70 MM
3210626	Verde	19 MM X 20 MTS	70 MM
3210628	Blanco	19 MM X 20 MTS	70 MM
3210629	Amarillo	19 MM X 20 MTS	70 MM