



CANALIZACIÓN / CONECTORES DE COMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN

- Los Conectores de compresión LEXO, garantizan una máxima seguridad en la conexión eléctrica y una excelente resistencia mecánica a la tracción y vibración.

Están fabricados en cobre electrolítico de 99% de pureza de alta conductividad, recubiertos con una capa de estaño que entrega una resistencia a la corrosión.

Estos conectores están diseñados para realizar la conexión de los conductores de distribución. Las medidas van de 8 AWG hasta 4/0 AWG.

CARACTERÍSTICAS

- Terminal de cobre estañado.
- Medidas de 8AWG hasta 4/0 AWG.
- Extremo biselado que permite la inserción del conductor.
- Excelente conductividad eléctrica.
- Deben aplicarse con herramientas de compresión, sugerido dado hexagonales.
- Para uso interior y exterior.
- Para uso en baja y media tensión (35KVA).

DATOS TÉCNICOS

Código	Tamaño del cable AWG	Diámetro interior (mm)	Dimensiones del terminal		Embalaje
			L	dØ	
3308770	8	3.7	26.5	4.5	10
3308771	6	3.1	30	5.1	10
3308772	4	4.5	35	6.3	10
3308773	3	5.1	43	7.2	10
3308774	2	6.5	43.4	8	10
3308775	1	6.9	48	9	10
3308776	1/0	8	46.5	10	10
3308777	2/0	9	45	11	10
3308778	3/0	9.7	49.5	12.4	10
3308779	4/0	11.5	50	13.8	10

DIMENSIONES

