

CONTACTORES PARA CONDENSADORES CJ19C

Modelo CJ19C / Bobina 230 V / Frecuencia 50/60 Hz

Utilizados para el manejo de condensadores y para la corrección del factor de potencia. Cuando estos condensadores son energizados, ocurren sobrecorrientes de gran amplitud y frecuencia durante el periodo de transiente (1 a 2 ms). La incorporación de resistencias amortiguadoras (pre-inserción) en la parte frontal, protegen al contactor y al condensador de altos peak de corriente transientes.

- Utilizados especialmente en bancos de condensadores.
- Equipados con resistencias de pre-inserción.
- Fabricados bajo norma IEC 60947-4-1.



Modelo CJ19C / Bobina 230 V / Frecuencia 50/60 Hz

Código	Modelo	Kvar	Ith(A)	Contactos aux. integrados
5343080	CJ19C-32	15	21	1NO+1NC
5343085	CJ19C-43	20	29	1NO+1NC
5343090	CJ19C-63	32	46	2NO+1NC

> Características de operación

	CJ19C-32	CJ19C-43	CJ19C-63
Categoría de utilización	AC-6b		
Consumo Bobina (Inico-retención) VA	68-12	115-11	200-20
Corriente de cortocircuito	1,2- 1,5 In		
Tensión de Aislación (50Hz)	500		
Nº de operaciones /Hrs (400V)	100		
Vida eléctrica (400V)	100000		

> Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D
CJ19C-32	82	57	130	95
CJ19C-43	82	57	135	95
CJ19C-63	111	75	145	140

