

CONDENSADORES DE POTENCIA

Características:

- Trifásico, con resistencia de descarga
- Para utilizar en bancos de condensadores.
- Tecnología de auto-desconexión, frente a la sobrepresión
- Refrigeración por aire (o enfriamiento de aire forzado)
- Tornillo de montaje.

Construcción:

- Dieléctrico: Película de polipropileno
- Tipo seco
- Onda corta
- Aluminio extruido redondo con rosca
- Protección: IP20



Código	Modelo	Capacidad (Kvar)	Dimensiones	
			H	dØ
5343405	HY111-A5	5	230	75
5343410	HY111-A10	10	260	85
5343415	HY111-A15	15	270	95
5343420	HY111-A20	20	275	111
5343425	HY111-A25	25	320	115

Características Técnicas		
Estándar de referencia	IEC 60831-1/2, UL810-5	5to edition, CSA Standard N°22.2 N°190
Tensión Max. Permisible (400V)	10% x 8 hrs/dia.	
	15% x 30 min/dia.	
	20% x 5 min/dia.	
	30% x 1 min/dia.	
Corriente Max.permisible (Imax)	1,3 x Inom.combinando efectos armonicos, sobretensiones y capacitancia.	
Corriente Inrush	Hasta 200x Inom	
Pérdidas Dielectricas	< 0,2 W/Kvar.	
Conexión	Delta	
Grado de Protección	IP20	

