

## SELECTOR TIPO PACCO MODELO LW26- 25/32



Los Selectores, se emplean principalmente como conmutadores giratorios en mandos de potencia y tensión, sus derivadas 1 – 0 – 2, para el control de velocidad o dirección de maquinarias, tiene una amplia gama de usos en mando y señalización.

### CARACTERÍSTICAS

- Estándar: IEC60947-5-1 y IEC 337
- Tensión nominal: 690V
- Corrientes nominal In (A): 25 y 32<sup>a</sup>
- Posiciones :1 - 0 - 2
- Tipo de operación, selector giratorio
- Grado de protección: IP40


### APLICACIONES

- Se usa como interruptor de control, control de motores trifásicos, control de aparatos de conexión y desconexión, como interruptor de control para instrumentos, y como cambio-cambio en maquinarias.

### DATOS TÉCNICOS

| Código  | Descripción                           | Modelo  | Tipo       | Montaje | Nº de posiciones | Corriente (A) | Capacidad AC3 (kW) |        | Dimensiones (mm) |    |    |    |
|---------|---------------------------------------|---------|------------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------|------------------|----|----|----|
|         |                                       |         |            |         |                  |               | 230VAC             | 400VAC | A                | B  | C  | D  |
| 5351130 | Selector 1-0-2 tipo pacco LW26-25 25A | LW26-25 | Conmutador | Panel   | 3                | 25            | 1.5                | 2.5    | 48               | 48 | 36 | 50 |
| 5351140 | Selector 1-0-2 tipo pacco LW26-32 32A | LW26-32 |            |         |                  | 32            |                    |        | 64               | 64 | 57 | 68 |

### DIAGRAMA DE FUNCIONES



### DIMENSIONES

