





INDUSTRIAL /
BORNES DE CONEXIÓN TIPO SAK/JXB

DESCRIPCIÓN

• Los bornes de conexión a tierra, se utilizan para conectar cables de manera mecánica y eléctrica a través de una conexión por tornillo y fijación a riel DIN simétrico de 35mm, luego, el riel DIN puede funcionar como una barra de conexión a tierra.

CARACTERÍSTICAS

• Fabricados de material aislante Nylon PA66 antillama
• Montaje a Riel DIN de 35mm
• Para rieles asimétricos con profundidad de 7,5mm y 15mm
• Están moldeados en verde y amarillo siguiendo los estándares internacionales
• Metada de conexión a través de tornillo con un contacto confiable
• No es necesario utilizar un tope final cuando se coloca un bloque de tierra al final de un conjunto de bloque de terminales.
• Aislamiento 800VAC



5373203



5373204



5373206



5373210

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Aislamiento (V)	Sección del conductor (mm²)		Dimensiones (mm)			
			Alambre	Cable	A	B	C	D
5373203	BORNE CONEXIÓN PUESTA TIERRA VERDE/AMARILLO 0.2-2.5mm² 800V EK2.5/35 RIEL DIN	800VAC	0,2 - 4,0	0,2 - 2,5	58	19	36	6
5373204	BORNE CONEXIÓN PUESTA TIERRA VERDE/AMARILLO 0.2-4mm² 800V EK4/35 RIEL DIN	800VAC	0,2 - 6,0	0,2 - 4,0	57	40	40	7
5373206	BORNE CONEXIÓN PUESTA TIERRA VERDE/AMARILLO 0.2-6mm² 800V EK6/35 RIEL DIN	800VAC	0,2 - 10,0	0,2 - 6,0	57	40	41	8
5373210	BORNE CONEXIÓN PUESTA TIERRA VERDE/AMARILLO 0.2-10mm² 800V EK10/35 RIEL DIN	800VAC	0,5 - 16,0	0,5 - 10	57	40	40	11

DIMENSIONES



