



MEGABRIGHT®
PROFESSIONAL LED

BRISA LED

ALUMBRADO PÚBLICO

Línea de productos diseñados para espacios públicos, ideales para la instalación en parques, paseos, calles, industrias, edificios y jardines.

Cuenta con un diseño sólido y delgado, con sistema modular integrado térmico y óptico.

ALUMBRADO PÚBLICO

NORMATIVA DS-01



Diversas distribuciones luminicas



Para montaje en poste o gancho



Diversos colores de luz



Proporcionalidad luminica



Compacto



Dimensiones en milímetros



Tecnología LED



Disipador de temperatura



Dimensiones reducidas



100.000 horas de vida útil




Único color de cuerpo



Dimeable Opcional

Características

Potencias	40W / 50W / 60W / 90W / 120W / 150W / 200W
Iluminación	General
Material	Cuerpo aluminio inyectado
Eficacia	>120Lm/W - >170Lm/W - 185Lm/W
Temperatura	2.200K / 2.700K / 4.000K
Factor de potencia	>0,95
Protección de sobre tensión	10kV
Instalación	Poste o gancho
Tipo de LED	Luxeon 5050 Lumiled
Alimentación	220V AC +/- 20% 50Hz +/- 5%
Color	Gris / Opcionales según ral



Incluye Driver



Philips/ Sosen
Inventronic/
Tridonic
F.P._>0.95
THD_<15%



Programable y
dimeable
con sistema de
tele-gestión 1-10V.

Finalidad del Producto



Outdoor




Iluminación
vial y peatonal



Para montaje
en poste



Diagrama de distribución



UCV_60W/5000K

Uso Exterior

1. Difusor y óptica

Independiente de policarbonato con resistencia al impacto IK-09 IP 66.

2. Sistema óptico

LED tipo lenticular mejorando la distribución del flujo luminoso. Disponibilidad de ópticas según ANSI/IES tipo I, II y III con distribución corta y mediana.

3. Disipador de temperatura

Con excelente gestión térmica formando parte del cuerpo de la luminaria integrada en la carcasa un solo material aluminio extruido.

4. Toma luminaria

Diámetro 60mm, fijación a brazo o poste de forma horizontal o vertical, con inclinación ajustable de -10° a +15°. Permite el uso de gancho L-150 y L-400.

5. Driver y protector sobre tensión

Driver marca Inventronics Sosen/Done con control 0-10V / 1-10V
y protección sobre 10kV.

6. Compartimiento independiente de Driver

Fácil instalación y mantenimiento.

7. Tapa de compartimiento

Para auxiliares electrónicos con perforación para base CFE con relieve de origen para fotocelda.

Características Técnicas



Carcasa hermética
IP66, no permite acumulación de suciedad o elementos del medio ambiente.



Pintura electroestática
terminación en polvo que permite garantizar la seguridad y resistencia química de operación de las luminarias.



Ambiente funcional
temperatura de -40°C a +50°C,
humedad de 10% a 95%.



Fácil apertura
del compartimiento del driver, sin herramientas.



Producto certificado
según PE N° 5/07 y DS1



Accesorios de acero inoxidable
tales como pernos, gollas, seguros y otros.

Vida útil 100.000 hrs.

50.000hrs. para L70 y

100.000hrs. para L50 a 25C

