CABLE PANSIL L 300C 300/500V C5



*Imagem meramente ilustrativa

Producto:

Cable flexible unipolar para conexión fija, aislado con caucho de silicona. Utilizado para instrumentación, instalación en paneles de control y aplicación para alta temperatura, tensión hasta 300/500V.

Construción:

- Conductor: hilos de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5;
- Aislamiento: silicona 300°C.

Itens:

Item	Descrição	Diâmetro ext. nominal [mm]	Peso [kg/m]
22610400021010	CABLE PANSIL L 2,5 300C 300/500V VM (rojo)	3,529	0,0299
22610400062001	CABLE PANSIL L 2,5 300C 300/500V BR (blanco)	3,529	0,0299
22610400006009	CABLE PANSIL L 2,5 300C 300/500V VD (verde)	3,529	0,0299

Propriedades:

- Temperatura de trabajo: estabilidad térmica hasta 300°C;
- Flexíbles a temperaturas inferiores a 0°C;
- La silicona propicia buena resistencia a los ácidos, grasas y humedad;
- Resistente a la ozona;
- Libre de halogenos;
- Baja emisión de humo;
- Tensión de aislamiento: 300/500V;
- Radio de curvatura conforme NBR 9511.

Standard Aplicable: EPAN 45.